


Lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Gebrauch nehmen. So bleiben Sie risikofrei und vermeiden Sie eine Beschädigung des Produktes. Diese Montageanleitung ist anwendbar auf die LED Einbaustrahler (für Veranden). Der Satz wird komplett geliefert mit der verlangten Anzahl der Einbaustrahler, inklusiv 5 Meter Kabel pro Strahler und 1 Transformator mit Verteiler. Wenn Sie ein Somfy System anschließen möchten auf LED Einbaustrahler dann brauchen Sie ein Somfy io Empfänger und Somfy io Fernbedienung. Vorsicht: Diese Produkte sind nicht Standard im Lieferumfang enthalten.

Diese Anleitung in Ihrer eigenen Sprache? Oder benötigen Sie eine andere Variante? Scannen Sie den QR-Code.




1




Prüfen Sie zuerst, ob alle Unterteile vorhanden sind und testen Sie den Satz bevor Sie den endgültig installieren

2




Bohren Sie die Löcher mit einem Sägemeiß von 30 mm auf der gewünschten Position. Positionieren Sie zunächst die Kabel der LED Einbaustrahler an der gewünschten Stelle. Bringen Sie den LED Einbaustrahler an dem Bohrloch an. Drücken Sie anschließend beide Federn gegen den Einbaustrahler an und schieben Sie den in die gewünschte Stellung.

3




Schließen Sie alle Einbaustrahler am Verteiler. Die Stecker müssen alle mit dem Verteiler verbunden werden, weil die Beleuchtung geschaltet ist. Falls der Verteiler mehr Anschlüsse hat als die Anzahl der gelieferten Einbaustrahler, positionieren Sie eine Steckbrücke (Schwarze Steckbrücke) in die übrige(n) Öffnung(en). Diese Steckbrücke(n) wird/werden (je nach Anzahl der Einbaustrahler und Typ des Verteiler) mitgeliefert.

4



Betreiben Sie zunächst den Somfy Empfänger am Transformator. 1-10V von Somfy Empfänger sollte angeschlossen werden auf 1-10V des Transformator. Braun mit Minuspol (-) und Blau mit Pluspol (+). Schließen Sie die OUT (230V) von den Somfy Empfänger auf PRI von den Transformator. Braun mit L und Blau mit N. Kabel Grün/Gelb muss nicht angeschlossen werden. Letzt, schließen Sie die IN (230V) von den Somfy Empfänger am Feststrom. Wir beraten Sie den Stromgenerator Vorher auszuschalten. Vorsicht: Tasten 3, 5 und 6 muss eingeschaltet sein auf ON.

5



Wenn der io-Empfänger an die Stromversorgung angeschlossen ist, wählen sie den entsprechende kanal. Drücken Sie dann beide Pfeile auf der Fernbedienung, bis sich die Beleuchtung einschaltet, und drücken Sie dann einmal die PROG-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung. die Beleuchtung ist nun eingelernt.

Ihre Beleuchtung ist nun bereit zur Benutzung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Ankauf.